

Technisches Datenblatt

CARO 90 GAS

OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	✓
Zwei Seitenfenster	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Nickel	✓
Sand	✓
Weiss	✓
Deckplatten	
Stahl 8 mm	✓
Bedienung	
Fernbedienung	Standard
attika Fire App	Option
Home Automation	Option



Technisches Datenblatt

CARO 90 GAS

PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse	
Rauchrohr Ø (LAS)	100/150 mm
Gasanschluss	Ø 12 mm 1/2" 3/8"
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	✓
Zulässige Schornsteinsysteme	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
CE	EU 2016/426
SVGW	18-035-3

Technisches Datenblatt

CARO 90 GAS

LEISTUNGEN

Leistungsbereich	
Erdgas G20/20 mbar	1.7 - 6.3 kW
Propangas G31/50 mbar	1.8 - 5.7 kW
Gasverbrauch	
Erdgas G20/20 mbar	0.8 m ³ /h
Propangas G31/50 mbar	0.3 m ³ /h
Maximale Belastung	
Erdgas G20/20 mbar	8.1 kW
Propangas G31/50 mbar	7.2 kW

INSTALLATION

Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster)	
A: nach hinten	50 mm
B: zur Seitenwand	250 mm
C: nach vorne	700 mm
D: nach oben	1000 mm
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster)	
A: nach hinten	50 mm
B: zur Seitenwand	300 mm
C: nach vorne	700 mm
D: nach oben	1000 mm

Technisches Datenblatt CARO 90 GAS

Skizzen Sicherheitsabstände

