# Technisches Datenblatt
# PILAR

OPTIONEN



| | |
|---|---|
| **Feuerraumtür** | |
| Stahltür | ✓ |
| Vollglas-Feuerraumtür | ✓ |
| **Lackierung** | |
| Schwarz | ✓ |
| Platin | ✓ |
| Mokka | ✓ |
| Nickel | ✓ |
| Sand | ✓ |
| **Türgriffe** | |
| Eichenholz Schwarz | ✓ |
| «Classic» | ✓ |
| Corian® | ✓ |
| Rindsleder Braun | ✓ |
| Rindsleder Schwarz | ✓ |
| Eiche Natur | ✓ |
| **Deckplatten** | |
| Stahl 8 mm | ✓ |
| Edelstahl mit Konvektionsluftschieber | ✓ |
| Speckstein | ✓ |
| Step | ✓ |
| Edelstahl-Ring zu Step | ✓ |
| **Speicher-Modul©** | |
| Speicher-Modul© | 120 \| 60 kg |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# PILAR

| Luftsteuerung | |
|---|---|
| CleverAIR™ | ✓ |
| ElectronicAIR™ | ✓ |
| Manuell | ✓ |
| **AIR-System** | |
| für raumluftunabhängige Montage | ✓ |
| **Drehkonsole** | |
| Drehkonsole | ✓ Mit einer Drehkonsole ist der Rauchabgang nur nach oben möglich. |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# PILAR

PRODUKT INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Gewicht je nach Modell/Ausstattung** | |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 140 kg |
| **Ø Rauchabgang** | |
| Ø Rauchabgang | 150 mm |
| **Ø Lufteintritt** | |
| Ø Lufteintritt | 100 mm |
| **Rauchrohr-Abgang** | |
| Oben | ✓ |
| Hinten | ✓ |
| **Prüfungen** | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Mehrfachbelegung | ✓ |
| Eco Design | ✓ |
| Europäische Norm | EN 16510 |
| MINERGIE® Kompatibel | ✓ |
| DIBt | Z-43.12-476 |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 3 Stelle |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# PILAR

LEISTUNGEN

| Wärmeleistung | |
|---|---|
| Nennwärmeleistung | 5.2 kW |
| Holzaufgabemenge | 1.6 ≈ kg/h |
| Wirkungsgrad | ≥75 % |
| Verbrennungsluftbedarf | 12.6 $m^3$/h |
| **Tripelwerte** | |
| Abgasmassenstrom | 4.6 g/s |
| Abgastemperatur | 311 °C |
| Mindestförderdruck | -12 Pa |
| **Brandverhalten** | |
| Staub bei 13 % O2 | ≤40 mg/$Nm^3$ |
| CO Emission bei 13 % O2 | ≤0.12 % |
| CO Emission bei 13 % O2 | ≤1500 mg/$Nm^3$ |
| OGC bei 13 % O2 | ≤120 mg/$Nm^3$ |
| NOx bei 13 % O2 | ≤200 mg/$Nm^3$ |

Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch