

# Technisches Datenblatt

## Q-TEE 2

### OPTIONEN

| Feuerraumtür                    |   |
|---------------------------------|---|
| Stahltür                        | ✓ |
| Vollglas-Feuerraumtür           | ✓ |
| Sockel                          |   |
| Sockel tief                     | ✓ |
| Sockel hoch                     | ✓ |
| Design-Stellfüsse               |   |
| Design-Stellfüsse tief          | ✓ |
| Design-Stellfüsse hoch          | ✓ |
| Lackierung                      |   |
| Schwarz                         | ✓ |
| Türgriffe                       |   |
| Eichenholz Schwarz              | ✓ |
| «Classic»                       | ✓ |
| Edelstahl                       | ✓ |
| Rindsleder Braun                | ✓ |
| Rindsleder Schwarz              | ✓ |
| Luftsteuerung                   |   |
| Manuell                         | ✓ |
| AIR-System                      |   |
| für raumluftunabhängige Montage | ✓ |
| Seitenbank                      |   |
| Seitenbank schmal               | ✓ |
| Seitenbank breit                | ✓ |



# Technisches Datenblatt

## Q-TEE 2

### PRODUKT INFORMATIONEN

| Gewicht je nach Modell/ Ausstattung |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Gewicht je nach Modell/ Ausstattung | 147 - 172 kg |
| Ø Rauchabgang                       |              |
| Ø Rauchabgang                       | 150 mm       |
| Ø Lufteintritt                      |              |
| Ø Lufteintritt                      | 100 mm       |
| Rauchrohr-Abgang                    |              |
| Oben                                | ✓            |
| Hinten                              | ✓            |
| Prüfungen                           |              |
| Energieeffizienzklasse              | A+           |
| Mehrfachbelegung                    | ✓            |
| Eco Design                          | ✓            |
| Europäische Norm                    | EN 16510     |
| MINERGIE® Kompatibel                | ✓            |
| BlmSchV                             | Stufe 2      |
| Flamme Verte                        | ✓            |
| Classe energetica di appartenenza   | 4 Stelle     |

# Technisches Datenblatt

## Q-TEE 2

### LEISTUNGEN

| Wärmeleistung                           |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Nennwärmeleistung                       | 6.7 kW                   |
| Holzaufgabemenge                        | 2 ≈ kg/h                 |
| Wirkungsgrad                            | ≥75 %                    |
| Verbrennungsluftbedarf                  | 15.6 m <sup>3</sup> /h   |
| Tripelwerte                             |                          |
| Abgasmassenstrom                        | 5.6 g/s                  |
| Abgastemperatur                         | 317 °C                   |
| Mindestförderdruck                      | -12 Pa                   |
| Brandverhalten                          |                          |
| Staub bei 13 % O <sub>2</sub>           | ≤40 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>     | ≤0.12 %                  |
| CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>     | ≤1500 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC bei 13 % O <sub>2</sub>             | ≤120 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NO <sub>x</sub> bei 13 % O <sub>2</sub> | ≤200 mg/Nm <sup>3</sup>  |

### Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.