

OPTIONEN

Designrahmen (Nicht tragend)	
Schwarz	✓
Antireflexglas	
Antireflexglas	✓
Bedienung	
Fernbedienung	Standard
attika Gas App	Option
Home Automation	Option





PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse		
Rauchrohr Ø (LAS)	130/200 mm	
Gasanschluss	Ø 12 mm 1/2" 3/8"	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung		
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	125 - 150 kg	
Zulässige Schornsteinsysteme		
Schiedel Ontop Metaloterm	✓	
Jeremias	>	
M&G Group	~	
Poujoulat	✓	
Prüfungen		
Energieeffizienzklasse	А	
CE	EU 2016/426	
SVGW	19-015-3	



LEISTUNGEN

Leistungsbereich		
Erdgas G20/20 mbar	1.1-6.5 kW	
Propangas G31/50 mbar	1.8-8.9 kW	
Gasverbrauch		
Erdgas G20/20 mbar	0.9 m ³ /h	
Propangas G31/50 mbar	0.4 m ³ /h	
Maximale Belastung		
Maximale Belastung		
Maximale Belastung Erdgas G20/20 mbar	8.1 kW	
•	8.1 kW 11.2 kW	
Erdgas G20/20 mbar		
Erdgas G20/20 mbar Propangas G31/50 mbar		

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	500 mm
Möbelabstand vom Seitenglas	
B: Möbelabstand vom Seitenglas	500 mm

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	200 cm ²
Konvektionsluft unten	200 cm ²

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

28.11.2025 | 3 / 4



Installation

