

# Technisches Datenblatt

## VISIO 2 L

### OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	✓
Scheibenrahmen	
Schwarz	✓
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	✓
Edelstahl	✓
Stahl Schwarz	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓
Speicher-Modul©	
Speicher-Modul©	112 kg



# Technisches Datenblatt

## VISIO 2 L

### PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	353 - 465 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A+
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓

# Technisches Datenblatt

## VISIO 2 L

### LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	11.9 kW
Holzaufgabemenge	3.5 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	≥75 %
Verbrennungsluftbedarf	34.5 m <sup>3</sup> /h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	11.6 g/s
Abgastemperatur	283 °C
Mindestförderdruck	-12 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O <sub>2</sub>	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>	≤0.12 %
CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC bei 13 % O <sub>2</sub>	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> bei 13 % O <sub>2</sub>	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

### INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	1250 mm
Möbelabstand vom Seitenglas	
B: Möbelabstand vom Seitenglas	800 mm

# Technisches Datenblatt VISIO 2 L

## Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

## Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.