

Technisches Datenblatt

VISIO 3 L

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	✓
Scheibenrahmen	
Schwarz	✓
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	✓
Edelstahl	✓
Stahl Schwarz	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓
Speicher-Modul©	
Speicher-Modul©	70 kg



Technisches Datenblatt

VISIO 3 L

PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	283 - 325 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A+
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle

Technisches Datenblatt

VISIO 3 L

LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	11.9 kW
Wirkungsgrad	≥75 %
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	11.6 g/s
Abgastemperatur	283 °C
Mindestförderdruck	-12 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O ₂	≤40 mg/Nm ³
CO Emission bei 13 % O ₂	≤0.12 %
CO Emission bei 13 % O ₂	≤1500 mg/Nm ³
OGC bei 13 % O ₂	≤120 mg/Nm ³
NO _x bei 13 % O ₂	≤200 mg/Nm ³

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	1100 mm
Möbelabstand vom Seitenglas	
B: Möbelabstand vom Seitenglas	700 mm

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 1000 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 500 cm ²

Technisches Datenblatt

VISIO 3 L

Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Installation

