

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	~
Scheibenrahmen	
Schwarz	>
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	>
Edelstahl	>
Stahl Schwarz	>
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	\





PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	235 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	Α
Eco Design	~
Europäische Norm	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	>
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Eine Seite verfügt über eine Hubtür, die andere Seite ist fest. Für die Reinigung können beide gekippt werden.



LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
-	
Nennwärmeleistung	8.6 kW
Holzaufgabemenge	2.5 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	≥75 %
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	8.1 g/s
Abgastemperatur	316 °C
Mindestförderdruck	-12 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm³
CO Emission bei 13 % O2	≤0.12 %
CO Emission bei 13 % O2	≤1500 mg/Nm ³
OGC bei 13 % 02	≤120 mg/Nm ³
NOx bei 13 % 02	≤200 mg/Nm ³

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	1200 mm

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 1050 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 525 cm ²

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

28.11.2025 | 3 / 4



Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Installation

