

Technisches Datenblatt

VIVA 120 L BIO

Hinweis für die Schweiz:

Für den kaminlosen Betrieb in der Schweiz sind die Geräte auf eine maximale Leistung von 2 kW ausgelegt. Bitte beachten Sie, dass für die Schweiz entsprechend abweichende Leistungswerte gelten.

OPTIONEN

| Feuerraumtür | |
|-----------------------|---|
| Stahltür | ✓ |
| Vollglas-Feuerraumtür | ✓ |
| Seitenfenster | |
| Ohne Seitenfenster | ✓ |
| Zwei Seitenfenster | ✓ |
| Lackierung | |
| Schwarz | ✓ |
| Platin | ✓ |
| Mokka | ✓ |
| Nickel | ✓ |
| Sand | ✓ |
| Türgriffe | |
| Eichenholz Schwarz | ✓ |
| «Classic» | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Corian® | ✓ |
| Rindsleder Braun | ✓ |
| Rindsleder Schwarz | ✓ |
| Eiche Natur | ✓ |



Technisches Datenblatt

VIVA 120 L BIO

| | |
|---|---|
| Seitenbank | |
| Seitenbank | ✓ |
| Bedienung | |
| Fernbedienung | ✓ |
| Attika BIO App | ✓ |
| Control Panel am Gerät | ✓ |
| Feuerraumgestaltung | |
| Granulat Amber/Schwarz | ✓ |
| Keramik-Holz-Set | ✓ |
| Kombination Granulat Amber/Schwarz und Keramik-Holz-Set | ✓ |
| ohne Dekoration | ✓ |

Technisches Datenblatt

VIVA 120 L BIO

PRODUKT INFORMATIONEN

| | |
|--|---------|
| Kaminanschluss | |
| Kaminlos (Bemerkung auf der ersten Seite beachten) | ✓ |
| Stromversorgung | |
| Stromanschluss | 230 V V |
| Sicherheit | |
| Automatische Zündung | ✓ |
| Automatik-Pumpe | ✓ |
| Integrierter CO ₂ -Sensor | ✓ |
| Überfüllungs- Sensor | ✓ |
| Überhitzungs-Sensor | ✓ |
| Überdruckklappe | ✓ |
| Prüfungen | |
| Europäische Norm | EN16647 |
| TÜV | ✓ |

Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.