

OPTIONS

Porte du foyer		
Porte en acier	>	
Porte de foyer plein verre	>	
Vitre latérale		
Sans vitre latérale	✓	
Deux vitres latérales	✓	
Une vitre latérale (gauche/droite)	✓	
Socle		
Socle	✓	
Peinture		
Noir	✓	
Platine	✓	
Mocca	✓	
Nickel	✓	
Sable	✓	





Poignées de porte	
Bois de chêne noir	✓
«classic»	✓
Acier inox	✓
Corian [®]	✓
Cuir de bœuf brun	✓
Cuir de bœuf noir	✓
Chêne nature	✓
Commande de l'air	
Manuel	✓
Air-system	
AIR-system (Nécessaire pour le montage sur	<u> </u>
socle)	•
Banc	
Banc	~



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	155-192 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	А
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
Norme européenne	EN16510
Compatible MINERGIE®	✓
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



SERVICES

SERVICES	
Prestation thermique	
Puissance nominale	6.7 kW
Charge de bois	2≈kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	19 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	6.1 g/s
Température des fumées	306 °C
Tirage de fumée minimum	-12.5 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O2	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O2	≤1500 mg/Nm ³
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm ³
NOx à 13 % 02	≤200 mg/Nm ³

Distances de sécurité :

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.