

OPTIONS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓





Module supplémentaire	
Module supplémentaire	MAX 600/170: 1 stk
Module d'accumulation©	
Module d'accumulation©	- 60 120 kg
Commande de l'air	
Manuel	>
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	>
Banc	
Banc étroit	✓
Banc large	✓



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

THE STATE OF THE SECTION OF THE SECT	
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	372 - 561 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
0 116	
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
	A 🗸
Classe d'efficacité énergétique	
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple	
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design	✓ ✓
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne	✓ ✓
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne Compatible MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510 ✓
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne Compatible MINERGIE® DIBt	✓ EN 16510 ✓ Z-43.12-483



SERVICES

6.7 kW
2 ≈ kg/h
≥75 %
19 m ³ /h
6.3 g/s
372 °C
-12.5 Pa
≤40 mg/Nm ³
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm ³
≤120 mg/Nm ³
≤200 mg/Nm ³

Remarque:

D'autres valeurs sont obtenues avec le module efficience. Veuillez consulter la déclaration de performance.



Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.