# Fiche technique
# MAX 600

OPTIONS



| | |
|---|---|
| **Porte du foyer** | |
| Porte en acier | ✓ |
| Porte de foyer plein verre | ✓ |
| **Vitre latérale** | |
| Sans vitre latérale | ✓ |
| Deux vitres latérales | ✓ |
| Une vitre latérale (gauche/droite) | ✓ |
| **Peinture** | |
| Noir | ✓ |
| Platine | ✓ |
| Mocca | ✓ |
| Nickel | ✓ |
| Sable | ✓ |
| **Poignées de porte** | |
| Bois de chêne noir | ✓ |
| «classic» | ✓ |
| Acier inox | ✓ |
| Corian® | ✓ |
| Cuir de bœuf brun | ✓ |
| Cuir de bœuf noir | ✓ |
| Chêne nature | ✓ |
| **Module supplémentaire** | |
| Module supplémentaire | MAX 600/170: 1 stk |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Fiche technique
# MAX 600

| | |
|---|---|
| **Module d'accumulation©** | |
| Module d'accumulation© | - \| 60 \| 120 kg |
| **Commande de l'air** | |
| Manuel | ✓ |
| **Air-system** | |
| montage indépendant de l'air ambiant | ✓ |
| **Banc** | |
| Banc étroit | ✓ |
| Banc large | ✓ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Fiche technique
# MAX 600

INFORMATIONS SUR LE
PRODUIT

| | |
|---|---|
| **Poids selon le modèle/l'équipement** | |
| Poids selon le modèle/l'équipement | 213 - 247 kg |
| **Ø Sortie de fumée** | |
| Ø Sortie de fumée | 150 mm |
| **Ø Entrée d'air** | |
| Ø Entrée d'air | 100 mm |
| **Raccord du tuyau de fumée** | |
| Dessus | ✓ |
| Arrière | ✓ |
| **Certifications** | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Configuration multiple | ✓ |
| Eco Design | ✓ |
| Norme européenne | EN 16510 |
| Compatible MINERGIE® | ✓ |
| DIBt | Z-43.12-483 |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Fiche technique
# MAX 600

SERVICES

| Prestation thermique | |
|---|---|
| Puissance nominale | 6.7 kW |
| Charge de bois | 2 ≈ kg/h |
| Rendement | ≥75 % |
| Consommation air de combustion | 19 $m^3$/h |
| **Tirage dans la cheminée** | |
| Débit massique des fumées | 6.3 g/s |
| Température des fumées | 372 °C |
| Tirage de fumée minimum | -12.5 Pa |
| **Sécurité incendie** | |
| Poussières à 13 % O2 | ≤40 mg/$Nm^3$ |
| Émissions de CO à 13 % O2 | ≤0.12 % |
| Émissions de CO à 13 % O2 | ≤1500 mg/$Nm^3$ |
| OGC à 13 % O2 | ≤120 mg/$Nm^3$ |
| NOx à 13 % O2 | ≤200 mg/$Nm^3$ |

Remarque:

D'autres valeurs sont obtenues avec le module efficience. Veuillez consulter la déclaration de performance.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Fiche technique
# MAX 600

Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch