# Fiche technique
# Q-TEE 2

OPTIONS

| | |
|---|---|
| **Porte du foyer** | |
| Porte en acier | ✓ |
| Porte de foyer plein verre | ✓ |
| **Socle** | |
| Socle bas | ✓ |
| Socle haut | ✓ |
| **Pieds design** | |
| Pieds design bas | ✓ |
| Pieds design haut | ✓ |
| **Peinture** | |
| Noir | ✓ |
| **Poignées de porte** | |
| Bois de chêne noir | ✓ |
| «classic» | ✓ |
| Acier inox | ✓ |
| Cuir de bœuf brun | ✓ |
| Cuir de bœuf noir | ✓ |
| **Commande de l'air** | |
| Manuel | ✓ |
| **Air-system** | |
| montage indépendant de l'air ambiant | ✓ |
| **Banc** | |
| Banc étroit | ✓ |
| Banc large | ✓ |



Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.


ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Fiche technique
# Q-TEE 2

INFORMATIONS SUR LE
PRODUIT

| | |
|---|---|
| **Poids selon le modèle/l'équipement** | |
| Poids selon le modèle/l'équipement | 147 - 172 kg |
| **Ø Sortie de fumée** | |
| Ø Sortie de fumée | 150 mm |
| **Ø Entrée d'air** | |
| Ø Entrée d'air | 100 mm |
| **Raccord du tuyau de fumée** | |
| Dessus | ✓ |
| Arrière | ✓ |
| **Certifications** | |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Configuration multiple | ✓ |
| Eco Design | ✓ |
| Norme européenne | EN 16510 |
| Compatible MINERGIE® | ✓ |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Fiche technique
# Q-TEE 2

SERVICES

| Prestation thermique | |
|---|---|
| Puissance nominale | 6.7 kW |
| Charge de bois | 2 ≈ kg/h |
| Rendement | ≥75 % |
| Consommation air de combustion | 15.6 $m^3$/h |
| **Tirage dans la cheminée** | |
| Débit massique des fumées | 5.6 g/s |
| Température des fumées | 317 °C |
| Tirage de fumée minimum | -12 Pa |
| **Sécurité incendie** | |
| Poussières à 13 % O2 | ≤40 mg/$Nm^3$ |
| Émissions de CO à 13 % O2 | ≤0.12 % |
| Émissions de CO à 13 % O2 | ≤1500 mg/$Nm^3$ |
| OGC à 13 % O2 | ≤120 mg/$Nm^3$ |
| NOx à 13 % O2 | ≤200 mg/$Nm^3$ |

Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch