Fiche technique
VISIO 100 RD

OPTIONS

Cadre design (non porteur)	
Noir	✓
Verre antireflet	
Verre antireflet	✓
Utilisation	
Télécommande	Standard
application attika Gas	Option
Home Automation	Option



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
VISIO 100 RD

INFORMATIONS SUR LE
PRODUIT

Raccords	
Ø Sortie de fumée (LAS)	130/200 mm
Raccordement au gaz	Ø 12 mm | 1/2" | 3/8"
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	125 - 150 kg
Systèmes de conduits de cheminée agréés	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3

INFORMATIONS SUR LE
PRODUIT

Certifications	
SVGW	✓

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
VISIO 100 RD

SERVICES

Plage de puissance	
Gaz naturel	G20/20 mbar	1.1-6.5 kW
Propane	G31/50 mbar	1.8-8.9 kW
Consommation de gaz	
Gaz naturel	G20/20 mbar	0.9 m^3/h
Propane	G31/50 mbar	0.4 m^3/h
Charge maximale	
Gaz naturel	G20/20 mbar	8.1 kW
Propane	G31/50 mbar	11.2 kW
Rendement	
Classe d'efficacité Gaz naturel	G20/20 mbar	1
Classe d'efficacité Propane	G31/50 mbar	1

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	500 mm
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	500 mm


AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	200 cm^2
Air de convection en dessous	200 cm^2

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
VISIO 100 RD

Installation



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch