

# Fiche technique VISIO 3 UNIQ

## OPTIONS

Cadre de montage/support	
Noir, 6mm	✓
Cadre de vitre	
Noir	✓
Poignées	
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓
Acier inox	✓
Acier noir	✓
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓



# Fiche technique

## VISIO 3 UNIQ

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	268 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	200 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	150 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
Norme européenne	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

# Fiche technique

## VISIO 3 UNIQ

### SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	9.3 kW
Charge de bois	2.7 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	32,6 m <sup>3</sup> /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	10.8 g/s
Température des fumées	289 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O <sub>2</sub>	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions de CO à 13 % O <sub>2</sub>	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O <sub>2</sub>	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC à 13 % O <sub>2</sub>	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> à 13 % O <sub>2</sub>	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

#### Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

#### Remarque:

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.