

OPTIONS

Cadre de montage/support		
Noir, 6mm	✓	
Cadre de vitre		
Noir	✓	
Poignées		
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓	
Acier inox	✓	
Acier noir	✓	
Air-system		
montage indépendant de l'air ambiant	✓	





INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	268 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	200 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	150 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	Α
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
Norme européenne	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	9.3 kW
Charge de bois	2.7≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	10.8 g/s
Température des fumées	289 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O2	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O2	≤1500 mg/Nm ³
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm ³
NOx à 13 % 02	≤200 mg/Nm ³

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale		
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	1000 mm	
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale		
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	650 mm	

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.



AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	min. 600 cm ²
Air de convection en dessous	min. 400 cm ²

Remarque

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.

Installation

