

OPTIONS

Cadre de montage/support	e de montage/support		
Noir, 6mm	✓		
Cadre de vitre			
Noir	✓		
Poignées			
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓		
Acier inox	✓		
Acier noir	✓		
Air-system			
montage indépendant de l'air ambiant	✓		





INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement			
Poids selon le modèle/l'équipement	235 kg		
Ø Sortie de fumée			
Ø Sortie de fumée	200 mm		
Ø Entrée d'air			
Ø Entrée d'air	150 mm		
Certifications			
Classe d'efficacité énergétique	Α		
Eco Design	✓		
Norme européenne	EN 16510		
BImSchV	Stufe 2		
Flamme Verte	✓		
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle		

Un côté est équipé d'une porte élévatrice, l'autre côté est fixe. Les deux peuvent être inclinés pour le nettoyage.



SERVICES

Prestation thermique		
Puissance nominale	8.6 kW	
Charge de bois	2.5 ≈ kg/h	
Rendement	≥75 %	
Tirage dans la cheminée		
Débit massique des fumées	8.1 g/s	
Température des fumées	316 °C	
Tirage de fumée minimum	-12 Pa	
Sécurité incendie		
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm ³	
Émissions de CO à 13 % 02	≤0.12 %	
Émissions de CO à 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³	
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm ³	
NOx à 13 % 02	≤200 mg/Nm ³	

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre	1200 mm
frontale	1200 111111

AIR DE CONVECTION

	Air de convection au dessus	min. 1050 cm ²
Ī	Air de convection en dessous	min. 525 cm ²

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

30.11.2025 | 3 / 4



Remarque

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.

Installation

