

Fiche technique

VIVA 120 L

OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Vitre latérale	
Sans vitre latérale	✓
Deux vitres latérales	✓
Peinture	
Noir	✓
Platine	✓
Mocca	✓
Nickel	✓
Sable	✓
Blanc	✓
Poignées de porte	
Bois de chêne noir	✓
«classic»	✓
Acier inox	✓
Corian [®]	✓
Cuir de bœuf brun	✓
Cuir de bœuf noir	✓
Chêne nature	✓



Fiche technique

VIVA 120 L

Plaques supérieures	
Acier 8 mm	✓
Acier 28 mm	✓
Acier inox	✓
Pierre ollaire	✓
Module d'accumulation©	
Module d'accumulation©	25 kg
Commande de l'air	
CleverAIR™	✓
Manuel	✓
Air-system	
Air-system	✓
Console pivotante	
Console pivotante	✓ Avec une console pivotante, la sortie de fumée ne peut se faire que vers le haut.
Banc	
Banc (VIVA L)	✓

Fiche technique

VIVA 120 L

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	123 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13240
Compatible MINERGIE [®]	✓
DIBt	Z-43.12-454
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Fiche technique

VIVA 120 L

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	5.6 kW
Puissance min./max.	3-7 kW
Charge de bois	1.8 ≈ kg/h
Rendement	80 %
Consommation air de combustion	13 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	4.4 g/s
Température des fumées	282 °C
Dépression requise	12 Pa
Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale	10 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O ₂	6 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O ₂	0.0602 %
Émissions de CO à 13 % O ₂	752 mg/Nm ³
Teneur en CO ₂	10.9 %
OGC à 13 % O ₂	43 mg/Nm ³
NO _x à 13 % O ₂	80 mg/Nm ³

Fiche technique

VIVA 120 L

INSTALLATION

Distances par rapport aux matériaux combustibles (sans vitre latérale)	
A : à l'arrière	75 mm
B : de la paroi latérale	400 mm
C : à l'avant	850 mm
D : vers le haut	450 mm
Distances par rapport aux matériaux combustibles (avec vitre latérale)	
A : à l'arrière	75 mm
B : de la paroi latérale	500 mm
C : à l'avant	800 mm
D : vers le haut	450 mm

Remarque

Veillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.

Fiche technique

VIVA 120 L

Schémas des distances de sécurité

