

STARTANLEITUNG

Um Hybrid Mist richtig zu verwenden, lesen Sie bitte vor der Benutzung die Kurzanleitung.

1. Anschluss des Geräts

Schließe den Netzstecker des Kamins an eine geeignete Steckdose an.

2. Einschalten des Kamins

Schalte den Kamin durch Drücken der „On“-Taste ein.

3. Wasserbefüllung

Fülle den Wassertank des Kamins mit demineralisiertem Wasser. Achte darauf, die **Tankanzeige** zu überwachen, um eine Überfüllung zu vermeiden.

WICHTIG: Verwende ausschließlich demineralisiertes Wasser, um Kalkablagerungen und Schäden an der Dampferzeugungseinheit zu vermeiden.

4. Starten des Kamins

Drücke die „Start“-Taste, um den Kamin in Betrieb zu nehmen. Nach Betätigung der Taste hörst du das Startgeräusch der Pumpe. Es dauert etwa 2 Minuten, bis der Kamin Dampf abgibt.

5. Ausschalten des Kamins

Drücke die „Stop“-Taste, um den Betrieb des Kamins zu beenden. Warte, bis die Pumpe vollständig zum Stillstand kommt (ca. 2 Minuten). Schalte den Kamin dann durch Drücken der „Off“-Taste aus.

6. Fehlende Dampfabgabe

Falls der Kamin plötzlich keinen Dampf mehr abgibt, führe Schritt 5 durch und warte ca. 15 Minuten, bevor der Kamin erneut in Betrieb genommen wird.

Für Fragen oder bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter info@decoflame.dk oder rufen Sie +459630 4800 an.

Mit freundlichen Grüßen
Technische Abteilung, DecoFlame ApS



Video:
Füllen und Entleeren des Kamins

